

Antrieb Beninca JIM 3



- ✓ geräuschloser Betrieb
- ✓ Funktion Garagenbelüftung
- ✓ maximale Höhe 3,5 m
- ✓ maximale Fläche 11 m²
- ✓ Notstromversorgung kann angeschlossen werden
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ Kompatibilität mit dem intelligenten KNX-System
- ✓ schnelle Programmierung mit der ARC-Fernbedienung
- ✓ Antriebskraft 600 N
- ✓ maximale Öffnungsgeschwindigkeit 20 cm/s

Der Motor Beninca JIM 3 ist für den Betrieb der Garagentore bis zu 11 m² Größe ausgelegt. Sein geräuscharmer und störungsfreier Betrieb wird durch die Verwendung eines Kevlar-Spanngurtes gewährleistet, der zusätzlich mit Stahlseilen verstärkt ist.

Der sichere Betrieb des Beninca JIM 3 wird durch einen amperometrischen Sensor und einen Encoder gewährleistet. **Dank dieser bewegt sich das Tor nur innerhalb der eingestellten Bereiche und stoppt, wenn es auf ein Hindernis stößt.** Der Antrieb verfügt über eine Raumlüftungsfunktion, eine Notstromversorgung kann angeschlossen werden und eine LED-Beleuchtung ist serienmäßig vorhanden.

Für den Komfort des Antriebs ist die Soft-Start-Technologie verantwortlich. **Das STC-System regelt präzise das Drehmoment,** was neben der Betriebskultur auch einen geringeren Verbrauch der Torkomponenten zur Folge hat. Konzipiert für intensive Nutzung.

